

Пример записи бескорпусных термопреобразователей ТПх/1-0679-01С

Термопреобразователь бескорпусной модификации ТПП/1-0679-01С, с 2 рабочими спаями из термоэлектродов ПР-13 диаметром 0,4 мм и ПЛТ диаметром 0,5 мм (основное исполнение **-17**), без разъема (дополнительное исполнение **-01**) с НСХ преобразования типа **(R)** по ГОСТ 6616-94, монтажной длиной L = **1000** мм с выводами длиной L1 = **100** мм, класса допуска **2** по ГОСТ 6616-94, климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, с расположением спаев на глубине 300 и 800 мм, поверенный в установленном порядке:

При заказе по номеру основного и дополнительного исполнения в соответствии частью 2 Технических условий ЮВМА.400500.002ТУ:

ТПП/1-0679-01С / -17.01 / (R) / 1000/100 / 2 / 1.4 / 1-300/2-800 / ПП / ЮВМА.400500.002ТУ
1 2 3 4 6 10 11 12 13

При заказе без номеров основного и дополнительного исполнения:

ТПП/1-0679-01С / d=4.0 мм (С799) / (R) / 1000/100 / 0,5/0,4 / 2 / 1-300/2-800 / ПП /
1 2 3 4 5 6 11 12

ЮВМА.400500.002ТУ