

Таблица В.1 – Таблица исполнений термометров ТСП/1-6099

Обозначение	Рис.	НСХ	Марка кабеля	Материал корпуса	Код ОКП	D, мм, не более	Масса, кг, не более			
							ТСП/1-6099 без кабеля	1 пог. м кабеля	ТСП/1-6099 с кабелем 40 м	
ЮВМА.405211.020-00	1	50П	КВДН	12X18H10T	42 1141 8	16,7	0,300	0,380	15,5	
-01	2						0,300	0,380	15,5	
-02	1	100П					0,300	0,380	15,5	
-03	2						0,300	0,380	15,5	
-04	1	50П	СМПВГ			ПТ-3В (ПТ-7М, 3М, 7М)	8,7	0,300	0,098	4,3
-05	2							0,300	0,098	4,3
-06	1	100П						0,300	0,098	4,3
-07	2							0,300	0,098	4,3
-08	1	гр. 21	КВДН				16,7	0,300	0,380	15,5
-09	2							0,300	0,380	15,5
-10	1		СМПВГ	8,7			0,300	0,098	4,3	
-11	2						0,300	0,098	4,3	
-12	1	50П	КВДН	ПТ-3В (ПТ-7М, 3М, 7М)		16,7	0,300	0,380	15,5	
-13	2						0,300	0,380	15,5	
-14	1	100П					0,300	0,380	15,5	
-15	2						0,300	0,380	15,5	
-16	1	50П	СМПВГ			ПТ-3В (ПТ-7М, 3М, 7М)	8,7	0,300	0,098	4,3
-17	2							0,300	0,098	4,3
-18	1	100П						0,300	0,098	4,3
-19	2							0,300	0,098	4,3
-20	1	гр. 21	КВДН	ПТ-3В (ПТ-7М, 3М, 7М)			16,7	0,300	0,380	15,5
-21	2							0,300	0,380	15,5
-22	1		СМПВГ				8,7	0,300	0,098	4,3
-23	2				0,300			0,098	4,3	