

Таблица А.1 Таблица исполнений вводов кабельных взрывозащищенных унифицированных ExdКВУ-К для открытой прокладки кабеля. Другие варианты см в таблице А.5. Размеры в миллиметрах или дюймах

Обозначение	Рис.	DxS	D1xS1	D2	d	Диаметр р кабеля d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Масса, кг материал		
								латунь	сталь	Д16Т
ExdКВУ-К 908.3220.00.0 00-000	А.1	27x30	-	28	12,5	6-12	-	0,26	0,23	0,08
-001		32x36	-	34	16,5	8-16	-	0,34	0,31	0,09
-002		41x46	-	40	22,5	14-22	-	0,47	0,43	0,12
-003		46x51	-	48	29	20-28	-	0,69	0,62	0,15
-004		55x61	-	54	35	26-34	-	0,89	0,81	0,19
-005		65x72	-	62	41	32-40	-	1,21	1,09	0,25
-006			-	68	47	38-46	-	1,37	1,23	0,27
-007		75x84	-	74	53	44-52	-	1,65	1,49	0,31
-008			-	80	57	50-54	-	1,79	1,61	0,32
-009	А.2	27x30	-	28	12,5	6-12	20	0,31	0,27	0,09
-010		32x36	-	34	16,5	8-16	24	0,39	0,35	0,11
-011		41x46	-	40	22,5	14-22	30	0,53	0,48	0,14
-012		46x51	-	48	29	20-28	35	0,74	0,67	0,18
-013		55x61	-	54	35	26-34	40	0,95	0,86	0,21
-014		65x72	-	62	41	32-40	47	1,28	1,15	0,28
-015			-	68	47	38-46	54	1,47	1,32	0,30
-016		75x84	-	74	53	44-52	62	1,81	1,63	0,36
-017			-	80	57	50-54	65	1,93	1,74	0,36
-018	А.3	27x30	30x34	28	12,5	6-12	G ½-B	0,32	0,29	0,08
-019		32x36	36x40	34	16,5	8-16	G ¾-B	0,43	0,39	0,11
-020		41x46	41x46	40	22,5	14-22	G 1-B	0,59	0,53	0,15
-021		46x51	50x56	48	29	20-28	G 1 ¼- B	0,89	0,81	0,21
-022		55x61	55x60	54	35	26-34	G 1 ½- B	1,12	1,01	0,25
-023		65x72	65x72	62	41	32-40	G 1 ¾- B	1,51	1,36	0,33
-024			70x78	68	47	38-46	G 2-B	1,69	1,52	0,35
-025		75x84	75x84	74	53	44-52	G 2 ¼- B	2,01	1,81	0,41
-026			80x88	80	57	50-54	G 2 ½- B	2,26	2,04	0,43
-027		27x30	30x34	28	12,5	6-12	M 20x1,5	0,36	0,320	0,09

Обозначение	Рис.	DxS	D1xS1	D <sub>2</sub>	d	Диаметр р кабеля d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Масса, кг материал		
								латунь	сталь	Д16Т
-028	А.3	32x36	36x40	34	16,5	8-16	М 25x1,5	0,47	0,42	0,11
-029							М 27x2	0,51	0,46	0,12
-030		41x46	41x46	40	19	14-18	М 27x2	0,61	0,55	0,15
-031					22,5	14-22	М 32x1,5	0,63	0,57	0,15
-032		46x51	50x56	48	29	20-28	М 40x1,5	0,97	0,87	0,2
-033		55x61	55x61	54	35	26-34	М	1,25	1,13	0,26
-034		65x72	65x72	62	41	32-40	50x1,5	1,54	1,39	0,31
-035			70x78	68	47	38-46	М 63x1,5	1,82	1,64	0,36
-036		75x84	75x84				М 63x1,5	2,03	1,83	0,39
-037			74	53	44-52	М 63x1,5	2,04	1,84	0,38	
-038		80x88	80	80	57	50-54	М 72x2	2,39	2,15	0,42
-039							М 75x1,5	2,45	2,21	0,43
-040		А.4	27x30	30x34	28	12,5	6-12	К ½	0,30	0,27
-041	32x36		36x40	34	16,5	8-16	К ¾	0,39	0,35	0,11
-042	41x46		41x46	40	22,5	14-22	К 1	0,59	0,53	0,15
-043	46x51		50x56	48	29	20-28	К 1 ¼	0,83	0,75	0,21
-044	55x61		55x61	54	35	26-34	К 1 ½	1,04	0,94	0,25
-045	65x72		70x78	68	47	38-46	К 2	1,58	1,42	0,35

Примечание - допускаются другие сочетания присоединительных размеров и установочных резьб, оговариваемые отдельно при заказе