

Таблица А.12 Таблица исполнений переходников взрывозащищенных унифицированных П2 (наружная резьба меньше внутренней). Размеры в миллиметрах или дюймах

Наименование	D1	D2	L	11	12	d	S	Масса, кг, материал		
								латунь	сталь	Д16Т
П2-16-20	M16x1,5	M20x1,5	39	16	15	10	27	0,081	0,075	0,026
П2-16-25	M16x1,5	M25x1,5	41				32	0,109	0,101	0,035
П2-20-25	M20x1,5	M25x1,5						0,111	0,103	0,036
П2-16-27x2	M16x1,5	M27x2	44		18	9	36	0,131	0,121	0,042
П2-20-27x2	M20x1,5	M27x2				12		0,140	0,129	0,045
П2-25-27x2	M25x1,5	M27x2				16		0,148	0,137	0,048
П2-16-32	M16x1,5	M32x1,5	43		16	10	46	0,124	0,115	0,04
П2-20-32	M20x1,5	M32x1,5				12		0,133	0,123	0,043
П2-25-32	M25x1,5	M32x1,5				16		0,126	0,117	0,041
П2-20-40	M20x1,5	M40x1,5	43		15	12	70	0,204	0,189	0,065
П2-25-40	M25x1,5	M40x1,5				16		0,214	0,198	0,069
П2-32-40	M32x1,5	M40x1,5				23		0,219	0,203	0,07
П2-25-50	M25x1,5	M50x1,5	46		16	16	55	0,302	0,28	0,097
П2-32-50	M32x1,5	M50x1,5				23		0,307	0,285	0,099
П2-40-50	M40x1,5	M50x1,5				31		0,263	0,243	0,084
П2-32-63	M32x1,5	M63x1,5	48		15	23	80	0,498	0,462	0,16
П2-40-63	M40x1,5	M63x1,5	46			31		0,451	0,418	0,145
П2-50-63	M50x1,5	M63x1,5	43			41		0,386	0,358	0,124
П2-40-75	M40x1,5	M75x1,5	49		20	31	80	0,61	0,566	0,196
П2-50-75	M50x1,5	M75x1,5				41		0,607	0,563	0,195
П2-63-75	M63x1,5	M75x1,5		46		54		0,483	0,447	0,155
П2-G3/4-32	G ¾-B	M32x1,5	43	20	18	36	0,122	0,114	0,040	
П2-G3/4-40	G ¾-B	M40x1,5	46		18	46	0,208	0,194	0,069	
П2-G1-40	G 1-B	M40x1,5	46		24	46	0,198	0,184	0,065	
П2-G1-50	G1-B	M50x1,5	50		23	55	0,323	0,301	0,107	
П2-G1-63	G1-B	M63x1,5	52		23	70	0,512	0,476	0,169	
П2-G1 1/2-75	G 1 ½-B	M75x1,5	53		38	80	0,629	0,586	0,208	

По заказу и согласованию с поставщиком изготавливаются переходники с другими резьбами, в т.ч. G и NPT