

Таблица А.13 Таблица исполнений вводов кабельных взрывозащищенных унифицированных ExdКВУ-ТСЗ для прокладки бронированного кабеля в трубе с возможностью заземления экрана кабеля внутри кабельного ввода. Штуцер с наружной резьбой (для трубы, размер d3). Размеры в миллиметрах или дюймах

Обозначение	Рис	DxS	D1xS1	D2xS2	d	Диаметр кабеля d ₁	d ₂	d ₃	Масса, кг (материал)		
									латунь	сталь	Д16Т
ExdКВУ-ТСЗ 908.3220.00.000 -469	А.33	30x33	30x33	30x33	12,5	6-12	G ½ B	G ½ B	0,493	0,442	0,094
-470		36x40	36x40	36x40	16,5	8-16	G ¾-B	G ¾-B	0,718	0,646	0,132
-471		46x51	46x51	46x51	22,5	14-22	G 1-B	G 1-B	1,125	1,011	0,182
-472		50x56	50x56	50x56	29	20-28	G 1 ¼-B	G 1 ¼-B	1,449	1,321	0,263
-473		60x67	60x67	60x67	35	26-34	G 1 ½-B	G 1 ½-B	1,962	1,782	0,313
-474		65x72	65x72	65x72	41	32-40	G 1 ¾-B	G 1 ¾-B	2,296	2,086	0,401
-475		70x78	70x78	70x78	47	38-46	G 2-B	G 2-B	2,617	2,368	0,419
-476		80x88	80x88	80x88	53	44-52	G 2 ¼ B	G 2 ¼ B	3,523	3,182	0,487
-477		30x33	30x33	30x33	12,5	6-12	M 20x1,5	G ½ B	0,753	0,682	0,130
-478							M 25x1,5		0,783	0,712	0,137
-479							M 27x2		0,833	0,752	0,140
-480		36x40	36x40	36x40	14,5	12-14	M20x1,5	G ¾-B	0,728	0,656	0,147
-481					16,5	8-16	M 25x1,5	G ¾-B	0,758	0,686	0,177
-482							M 27x2		0,798	0,716	0,185
-483		46x51	46x51	46x51	22,5	14-22	M 32x1,5	G 1-B	1,185	1,071	0,182
-484		50x56	50x56	50x56	29	20-28	M 40x1,5	G 1 ¼-B	1,519	1,381	0,253
-485		60x67	60x67	60x67	35	26-34	M 50x1,5	G 1 ½-B	2,072	1,882	0,323
-486		65x72	65x72	65x72	41	32-40		G 1 ¾-B	2,356	2,136	0,381
-487		70x78	70x78	70x78	47	38-46	M 63x1,5	G 2-B	2,727	2,468	0,429
-488		80x88	80x88	80x88	53	44-52	M 62x1,5		3,507	3,168	0,429
-489							M 63x1,5	G 2 ¼ B	3,563	3,222	0,457
Примечание - допускаются другие сочетания присоединительных размеров и установочных резьб, оговариваемые отдельно при заказе											