

Таблица Б.2 Таблица исполнений заглушек Зе. Размеры в миллиметрах

Обозначение	Рис.	d	e	s	l	Lmax	Масса, кг		
							латунь	сталь	Д16.Г
Заглушка Зе 908.3221.00. 091	Б.5	M14x1- 6H/6g	21	19	10	20	0,05	0,05	0,02
-92		M16x1-	25	21		20	0,07	0,06	0,02
-93		M16x1,5-				24	0,08	0,07	0,03
-94		M20x1-	27	24		20	0,09	0,08	0,03
-95		M20x1,5-				24	0,10	0,09	0,03
-96		M25x1,5-	33	30		24	0,15	0,14	0,05
-97		M27x1-	36	32		20	0,14	0,13	0,05
-98		M27x2-				26	0,18	0,17	0,06
-99		M33x1,5-	46	41		28	0,32	0,30	0,11
-100		M39x1,5-	51	46		26	0,40	0,38	0,14
-101		M42x1,5-	61	55	14	26	0,55	0,53	0,19
-102		M45x1,5-							
-103		M50x1,5-	67	60		29	0,68	0,64	0,23
-104		M55x1,5-	71,5	65			0,80	0,76	0,27
-105		M58x1,5-					0,80	0,76	0,27
-106		M60x2-	77	70		30	0,10	0,94	0,34
-107		M63x1,5-					0,90	0,88	0,31
-108		M65x1,5-	83	75		28	1,02	1,01	0,36
-109		M70x1,5-	85	80			1,15	1,14	0,41

Примечание - допускаются другие сочетания присоединительных размеров и установочных резьб, оговариваемые отдельно при заказе