

Таблица 3 – Размеры и параметры гильз защитных штуцерных ГЗШ-1Ц, ГЗШ-1Ц Н и ГЗШ-2Ц, ГЗШ-2Ц Н

Тип гильзы*	Размеры, мм					L * (монтажная длина датчика)	PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
	D *	d *	L1	S	D1		
ГЗШ-1Ц, ГЗШ-2Ц (рис. 11)	M 27x 2	M20x1,5; M22x1,5; G 1/2; M27x2; G 3/4	24	36	24	80 ... 500	50,0 (500)
	M 33 x 2		32	41	30		
	G 3/4		24	36	23,5		
	G 1		32	41	29,5		
	K 3/4 "		24	36	26,91		
	K1 "		26,5	41	33,69		
ГЗШ-1Ц Н, ГЗШ-2Ц Н (рис. 11)	M 27x 2	M20x1,5;	24	36	24		
	M 33 x 2	M22x1,5;	32	41	30		
	G 3/4	G 1/2;	24	36	23,5		
	G 1	K 1/2 ";	32	41	29,5		
	K 3/4 "	M27x2;	24	36	26,91		
	K1 "	G 3/4; K 3/4 "	26,5	41	33,69		

**Примечания**

- 1 \* Оговаривается при заказе.
- 2 Длины L следует выбирать из ряда 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 мм.
- 3 По согласованию с изготовителем допускаются другие присоединительные и установочные размеры и размеры монтажной части гильз и других конструктивных элементов.
- 4 Длина резьбы (l), для установки датчика, в зависимости от резьбы, см. таблицу 2.